

ALUACCES

SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

CADRES DE PORTES

Suivant les standards de l'industrie de la construction, **ALUACCES** vous offre un éventail complet de cadres pouvant accueillir la plupart des types de portes à battant disponibles sur le marché actuel. Vous offrant ainsi une flexibilité dans vos choix de composantes. Le cadre **ALUACCES** est la solution à vos travaux de rénovations ou de construction.

Les cadres réinventés pour vos bureaux traditionnels ou démontables!



WWW.ALUACCES.COM

info@aluacces.com

1227, rue Manic
Chicoutimi (Québec)
G7K 1A1

Téléphone : 418.696.1000
Télécopieur : 418.696.1124

DEVIS

Les cadres pour portes seront de type (FIXE) fabriqués par P.M.A inc. Tel que montré aux plans et décrit dans le devis suivant.

Le cadre fini aura une épaisseur de 78 mm. Les montants apparents latéraux ainsi que les têtes de cadrage auront une largeur de (79 mm dans le cas d'un capage régulier / 39 mm dans le cas d'une pose du cadre avec gabarit de bois). Le cadrage de porte sera fixé tout les 610 mm centre à centre prenant attache dans le fond de clouage prévu à cet effet.

Les cadrages de portes seront munis d'un joint isophonique **ALUACCES** en pourtour. Les vis de fixation du cadre en aluminium seront dissimulées au moyen d'un joint cache-rainure **ALUACCES**.

L'aluminium sera de l'alliage 6063-T5 et sera fini (anodisé clair / peint gris standard RAL 9006 / peint suivant toute autre couleur de la charte RAL au choix du client).

La quincaillerie fournie (charnières) avec ces cadres peut varier selon le type de porte (aluminium, bois ou verre) et est du type réversible sans machinage.

Option 1 – Capage régulier (tel qu'illustré sur ce document)

L'ouverture pratiquée dans la cloison sèche afin d'accueillir le cadre pour porte devra être parfaitement exécutée comprenant 4 angles droits (90 degrés) selon les dimensions recommandées par P.M.A inc. Les 4 faces intérieures de l'ouverture devront être plâtrées et peintes aux couleurs des murs adjacents et le tout selon les règles de l'art.

Option 2 - Pose du cadre avec gabarit de bois (tel qu'illustré sur ce document)

L'ouverture pratiquée dans la cloison sèche afin d'accueillir le cadre pour porte devra suivre les dimensions recommandées par P.M.A inc et le tout suivant les règles de l'art.

Un cadre guide de bois **ALUACCES** devra être inséré entre les 2 parois de gypse avant la réception du cadre aluminium **ALUACCES**. Une moulure en aluminium fournie par P.M.A inc. devra être posée sur les arêtes apparentes de l'ouverture avant la réception du cadre aluminium **ALUACCES** par l'installateur du produit.

Un produit de P.M.A. inc.

Les devis et détails sont sujets à changements sans préavis.

